

# Productividad compacta en el grupo de trabajo

imageRUNNER  
2520/i, 2525/i, 2530/i,  
2535/i, 2545/i  
**you can**

Ideal para grupos de trabajo pequeños y medianos con mucha actividad, esta versátil gama es perfecta para las tareas diarias de impresión en blanco y negro, copias, escaneos en color y envíos avanzados directos al correo electrónico y carpetas de red. Con velocidades de hasta 45 ppm, una capacidad de respuesta y una eficiencia energética excelentes, estos dispositivos permiten ahorrar tiempo, dinero y energía.

UNA GAMA DE VELOCIDADES DESDE 20 HASTA 45 PPM / CPM, A3 BLANCO Y NEGRO.

CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 2.300 HOJAS

ENVÍOS DIRECTOS AL CORREO ELECTRÓNICO Y A LA CARPETA DE RED

PANTALLA TÁCTIL DE 5,7 PULGADAS/ 14,47 CM

EFICIENCIA ENERGÉTICA LÍDER EN SU CLASE

DISEÑO COMPACTO



## Productividad y eficiencia

- La pantalla táctil es fácil de utilizar y permite ahorrar tiempo
- Velocidades rápidas de impresión de hasta 45 ppm
- Envíos en color a carpetas de red o por correo electrónico en diversos formatos\*
- Menos interrupciones con una capacidad de hasta 2.300 hojas de papel
- Integración sencilla y sin complicaciones: listo para conectar en red, PCL\* y PostScript opcional
- Finalizador grapador interno opcional
- El servicio e-Maintenance proporciona diagnósticos remotos, lecturas automatizadas y gestión de consumibles.

## Medio ambiente

- Eficiencia energética excepcional: solo consume 1,5 vatios de potencia en modo de reposo, ahorra energía y costes.
- Ahorre papel: impresión automática a doble cara.

## Rentabilidad

- Bajo coste de propiedad
- Una productividad mejorada y una eficiencia energética líder en su clase maximizan el valor
- La compatibilidad con la solución uniFLOW ofrece la selección del centro de costes y notificaciones para el control de costes y la monitorización
- Facturación precisa a través de e-Maintenance.

## Seguridad

- La Impresión segura\*\* mantiene los documentos confidenciales durante la impresión
- El ID del departamento garantiza el acceso al dispositivo.
- La compatibilidad uniFLOW ofrece la flexibilidad y comodidad de My Print Anywhere con selección de trabajos.

\* Estándar en modelos i, opcional en otros modelos

\*\* Impresión segura basada en RAM para hasta 100 trabajos

imageRUNNER

**Canon**

# Especificaciones: Serie imageRUNNER 2500

Tipo Tamaño máximo de original Tamaños de copia	De sobremesa o con pedestal (Lector/impresora de serie) A3 Cassettes 1, 3, 4 Casete 2 Bandeja multipropósito Tamaño personalizado Lectura Copia Impresión Núm. de tonos	A3, A4, A4R, A5R. Tamaño personalizado: 139,7 x 297 mm x 182 a 432 mm A3, A4, A4R, A5R, sobre (con accesorio opcional D1 para el alimentador de sobres) A3, A4, A4R, A5R, sobres 99 a 297 mm x 148 a 432 mm 600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp (solo UFRII-LT) 256 gradaciones	
<b>VELOCIDAD DE COPIA/IMPRESIÓN</b>			
Ampliación Tiempo de la primera copia Tiempo de calentamiento Múltiples copias/impresiones Impresión a doble cara Gramaje de papel Capacidad de papel	A4 A3 Zoom Blanco y negro Impresión a doble cara Cassette Casete 1 Casete 2 Bandeja multipropósito Opcional Depósito de papel Capacidad total CPU Memoria Unidad de disco duro Interfaz Alimentación eléctrica Máx. consumo eléctrico Dimensiones (An x F x Al)	imageRUNNER 2545i / 2545: 45 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2545i / 2545: 22 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 ppm (Blanco y negro) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 ppm (Blanco y negro) 25-400%; Fijo: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,9 seg. (modelo de 45 / 35 ppm), 5,4 seg. (modelo de 30 / 25 ppm), 6,4 seg. (modelo de 20 ppm) 30 segundos. De 1 a 999 hojas Estándar: 64 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multipropósito: 64 a 128 g/m <sup>2</sup> ; Doble cara: 64 a 80 g/m <sup>2</sup> 550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) (250 hojas para imageRUNNER 2520i / 2520) 550 hojas para imageRUNNER 2525i / 2530i / 2535i / 2545i / 50 sobres (con accesorio opcional D1 para el alimentador de sobres) 100 hojas (A4, A4R, A5: 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 hojas (A3: 80 g/m <sup>2</sup> ) 550 hojas x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 hojas x 1 cassette para solo imageRUNNER 2520i / 2520i Ninguno. 2300 hojas (2000 hojas para imageRUNNER 2520i / 2520) Procesador personalizado de Canon, 400 MHz 512 MB (modelos i de imageRUNNER 2500). 256 MB (modelos distintos a i de imageRUNNER 2500) Ninguna Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host 1 / F.2.0 x 1 puerto, Dispositivo USB 1.0 x 1 puerto 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 A (modelo de 45 / 35 ppm), 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3,3 A (modelo de 30 / 25 / 20 ppm), 1,827 kW (modelo de 45 / 35 ppm), 1,345 kW (30 / 25 ppm), 1,542 kW (modelo de 20 ppm) imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535i 565 x 680 x 806 mm 565 x 689 x 907 mm (con DADF) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525i 565 x 680 x 806 mm 565 x 689 x 896 mm (con DADF) imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681 mm 565 x 689 x 771 mm (con DADF) imageRUNNER 2545i / 2535i: Aprox. 78,4 kg, imageRUNNER 2545 / 2535: Aprox. 70,5 kg, imageRUNNER 2530i / 2525i: Aprox. 77,5 kg, imageRUNNER 2530 / 2525: Aprox. 68,0 kg, imageRUNNER 2520i: Aprox. 56,0 kg, imageRUNNER 2520: Aprox. 50,5 kg	
<b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>			
PDL Resolución Memoria Disco duro CPU Fuentes Sistemas operativos soportados Interfaz Protocolo de red Pull Scan	UFRII-LT, PCL5e/6 (estándar en modelos i, opcional en los otros modelos), Emulación de PostScript Nivel 3 (opcional) 600 x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp (solo UFRII-LT) 512 MB (modelos i de imageRUNNER 2500). 256 MB (modelos distintos a i de imageRUNNER 2500) Ninguno Canon Custom Processor, 400 MHz Fuentes PS: Roman 136, Fuentes PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Emulación de PostScript Nivel 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 o posterior) UFRII-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 o superior), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 o superior Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / Soporte IPv6 Controlador de red TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300 ppp color de 8 bits/ 75-600 ppp blanco y negro de 1 bit)		
<b>ESPECIFICACIÓN DE ENVÍO KIT DE ENVÍO CLR Y1</b>			
(estándar en los modelos i, opcional en los otros modelos) Velocidad de escaneo (A4, 300 ppp, Blanco y negro/Color) Resolución de escaneo Destinos Libreta de direcciones Formato de archivo	Blanco y negro CL	45 / 34 ipm (modelo de 45 / 35 ppm), 25 / 13 ipm (modelo de 30 / 25 / 20 ppm) 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp Correo electrónico/ Internet FAX (SMTP), PC / servidor (SMB, FTP), Módulos de memoria USB Local (máx. 500) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF de alta compresión, PDF con opción de búsqueda (opcional con PDF-C1 con opción de búsqueda)	

<b>DADF-AA1 para imageRUNNER 2545/2535</b>		
Tamaño de papel Gramaje de papel Número máximo de originales Escaneo de documentos Velocidad (máx.) Dimensiones (An x F x Al) Peso		A3, A4, A4R, A5, A5R Original una cara: 42 a 128 g/m <sup>2</sup> , Original doble cara: 50 a 128 g/m <sup>2</sup> 100 hojas (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 hojas (A3: 80 g/m <sup>2</sup> ) Copia Escaneo 45 ipm (A4, 600 x 600 ppp: Blanco y negro) 45 / 34 ipm (A4, 600 x 600 ppp: Blanco y negro/ 300 x 300 ppp: Color) 565 x 540 x 137 mm Aprox. 7,9 kg
<b>DADF-AB1 para imageRUNNER 2530/2525/2520</b>		
Tamaño de papel Gramaje de papel Número máximo de originales Escaneo de documentos Velocidad (máx.) Dimensiones (An x F x Al) Peso		A3, A4, A4R, A5, A5R Original una cara: 37 a 128 g/m <sup>2</sup> , Original doble cara: 50 a 128g/m <sup>2</sup> 50 hojas (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m <sup>2</sup> ), 25 hojas (A3: 80 g/m <sup>2</sup> ) Copia Escaneo 25 ipm (A4, 600 x 600 ppp: Blanco y negro) 25 / 13 ipm (A4, 600 x 600 ppp: Blanco y negro/ 300 x 300 ppp: Color) 565 x 544 x 126 mm Aprox. 7,0 kg
<b>UNIDAD DE CASSETTE W1 para imageRUNNER 2520/i</b>		
Tipo Tamaño de papel Tamaño personalizado Gramaje de papel Capacidad de papel Dimensiones (An x F x Al) Peso		Alimentadores ajustables para carga frontal A3, A4, A4R, A5R 139,7 a 297 mm x 182 a 432 mm de 64 a 90 g/m <sup>2</sup> 550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) x 1 cassette 565 x 600 x 97 mm Aprox. 12,8 kg
<b>CS.T. PEDESTAL CASSETTE-AE1 para todos los modelos</b>		
Tipo Tamaño de papel Tamaño personalizado Gramaje de papel Capacidad de papel Dimensiones (An x F x Al) Peso		2 alimentadores ajustables de carga frontal A3, A4, A4R, A5R 139,7 a 297 mm x 182 a 432 mm de 64 a 90 g/m <sup>2</sup> 550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 cassettes 565 x 600 x 248 mm Aprox. 24,0 kg
<b>FINALIZADOR INTERNO-B1 para todos los modelos</b>		
Número de bandejas Capacidad bandeja Posición de grapado Capacidad de grapado Dimensiones (An x F x Al) Peso		Una bandeja de apilado (2a bandeja opcional: bandeja adicional para finalizador interno - B1) A4, A5, A5R: 1.000 hojas (o 125 mm de altura) A3, A4R: 500 hojas (o 62,5 mm de altura) Esquina, doble A4: 50 hojas x 30 juegos; A4R / A3: 30 hojas x 15 juegos 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (con bandeja de salida extendida) Aprox. 12,5 kg
<b>DOBLE BANDEJA INTERNA-G1 para todos los modelos</b>		
Número de bandejas Capacidad bandeja Dimensiones (An x F x Al) Peso		2 bandejas de apilado Bandeja A Bandeja B A4: 250 hojas, A3: 100 hojas A4: 100 hojas, A3: 50 hojas 426 x 413 x 109 mm Aprox. 0,6 kg
<b>OTROS ACCESORIOS</b>		
		Tapa P: para imageRUNNER 2525/2530 sin DADF Tapa Q: para imageRUNNER 2535/2545 sin DADF Cartucho de tinta para sellos C1 Unidad de sellado B Aaa para la apertura y cierre del DADF-A1 Kit de impresión PCL AF1: Admite impresión PCL5e y PCL6 para modelos que no son i Kit de impresión PS AF1: Admite impresión de emulación de PostScript Nivel 3. Kit de impresión de códigos de barras B1: proporciona la función de impresión de códigos de barras utilizando la tecnología Jet Caps Placa de fax Super G3 AG1: Añade la función de fax Cassette FL AJ1: Bandeja de repuesto de 550 hojas para el cassette "1" de imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Cassette FL AK1: Bandeja de repuesto de 550 hojas para el cassette "2" de imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i o para la unidad de alimentación del casete AE1 o el módulo de casete W1 Cassette FL AL1: Esta bandeja de repuesto de 250 hojas para el cassette "1" de imageRUNNER 2520 / 2520i permite cambiar los tamaños de papel sin modificar los ajustes de la impresora. Adaptador de cassette A1: Ajusta la altura del cassette de 250 hojas cuando se combina con la unidad de alimentación de cassette opcional AE1 o el módulo de cassette W1 solo en imageRUNNER 2520 / 2520i. Alimentador de sobres D1: Se acopla al cassette "2" para facilitar la alimentación de sobres Soporte plano de imageRUNNER 2500 Unidad de doble vía B1: Mejora la productividad de la impresión a doble cara hasta el 100% opción de la unidad de paso invertido (unidad de doble vía) para imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530. Grapas-J1: Grapas para el finalizador interno B1 Bandeja para documentos J1: Práctica bandeja que se acopla al lado del dispositivo. Unidad de alimentación eléctrica U1. Accesorio para el lector de tarjetas D3. Kit de accesorio para el lector de tarjetas F1. Lector de tarjetas de Canon F1: Sistema de acceso a tarjetas físicas que limita el acceso a los usuarios autorizados. Dispositivo interface de 3 puertos para USB A1: Dispositivo interface USB de tres puertos para memoria USB. Cable CCVI I/F A1: Dispositivo interface para máquinas expendedoras de monedas. TÓNER C-EXV53 BK: Tóner para imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. TÓNER C-EXV52 BK: Tóner para imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i
Algunas imágenes de este catálogo son simuladas a fin de facilitar su reproducción. Todos los datos se basan en pruebas estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ©: Todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.		



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Spanish edition 0163W640  
© Canon Europa NV 2012

Canon España, S.A.  
Av. De Europa, 6  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
canon.es

